

AURÉK-A

PINTURA VINÍLICA / ACRÍLICA
INTERIOR & EXTERIOR

3 AÑOS MATE



DESCRIPCIÓN

Pintura vinílica / acrílica base agua de alto rendimiento, formulada para interiores y exteriores. Ofrece excelente cubrimiento, adherencia y acabado uniforme a un costo accesible.

USOS RECOMENDADOS

- Muros y plafones de yeso, cemento, concreto y aplanados.
- Vivienda, comercio y espacios institucionales.
- Uso interior y exterior bajo condiciones normales.

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Buen poder cubriente.
- Excelente adherencia sobre superficies selladas.
- Acabado uniforme y mate.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o aspersión.
- Base agua, bajo olor.
- 100% libre de plomo.
- Secado rápido.
- Compatible con selladores AUREK SellaPro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: Líquido
Acabado: Mate
Base: Vinil-acrílica base agua
Densidad: 1.45-1.55 g/mL
Viscosidad: 100-120 KU
Dilución: Agua limpia (según método)
Secado al tacto: 20-35 min
Repinte: 2-4 h
Aplicación: Brocha, rodillo o aspersión

RENDIMIENTO

5-8 m²/L por mano, dependiendo de la porosidad y preparación de la superficie.

USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y firme. En superficies nuevas o muy absorbentes se recomienda aplicar previamente AUREK SellaPro.

MODO DE APLICACIÓN

- Mezcle perfectamente el producto antes de aplicar para asegurar una textura uniforme.
- Aplique con brocha, rodillo o aspersión, siguiendo las recomendaciones específicas del producto.
- Evite aplicar bajo lluvia, humedad elevada o exposición directa al sol intenso durante el secado.
- Para mejores resultados, aplique dos manos cruzadas dejando secar el tiempo indicado entre cada una.
- Mantenga las herramientas limpias; lave con agua inmediatamente después de su uso.
- En caso de duda sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto o contacte a nuestro Centro de Atención AUREK.
- La correcta preparación de la superficie y la aplicación conforme a estas instrucciones son indispensables para garantizar el desempeño óptimo del producto.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar a temperaturas menores a 10 °C ni mayores a 35 °C.
Evitar aplicar bajo lluvia o humedad excesiva.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar con agua limpia inmediatamente después de usar.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco.
Vida útil aproximada: 6 meses.

aurek

PINTURAS

AURÉK - A

PINTURA VINÍLICA / ACRÍLICA
INTERIOR & EXTERIOR



FÁCIL
APLICACIÓN



BASE AGUA



SECADO
RÁPIDO



GRAN
CUBRIENTE

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

1. Evite el contacto con ojos y piel.
2. Use protección respiratoria, guantes y gafas.
3. No se aplique en superficies mojadas.
4. Conservar el envase cerrado en lugar fresco y ventilado.
5. No exponer a temperaturas mayores a 40°C.

ATENCIÓN

1. No se consuman alimentos, ni fume durante su aplicación.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. No se ingiera.
4. En caso de ingestión solicite atención médica de inmediato.
5. Consulte la ficha técnica y hoja de seguridad antes de su aplicación.

REGULACIÓN

Este producto cumple con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial – Etiquetado general de productos) y NOM-189-SSA1/SCFI-2018 (Productos de limpieza, recubrimientos, pinturas y barnices – Etiquetado y disposición sanitaria).

El contenido neto, información técnica, precauciones, modo de uso, advertencias, instrucciones de aplicación y periodo de garantía han sido establecidos conforme a las regulaciones vigentes de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Salud (SSA).

Producto no tóxico, 100 % libre de plomo, bajo VOC y ecológicamente responsable.

En caso de emergencia médica, contacte al centro de salud más cercano y proporcione la etiqueta del producto.

GARANTÍA

PINTURAS AURÉK S.A. DE C.V. garantiza que AUREK A cumple con las especificaciones de calidad, formulación y fabricación establecidas por la empresa, y que, bajo condiciones normales de uso, ofrece un desempeño esperado de hasta 3 años, siempre y cuando el producto sea:

- Aplicado conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta y ficha técnica vigente

- Utilizado sobre superficies adecuadamente preparadas
- Aplicado sobre superficies previamente selladas con AUREK SellaPro, cuando así se requiera
- Utilizado dentro de su vida útil

- Aplicado en condiciones ambientales adecuadas
- Utilizado sin mezclar con productos de otras marcas

La garantía NO cubre fallas ocasionadas por:

- Deficiente preparación de la superficie
- Humedad activa, filtraciones, salitre o eflorescencias
- Aplicación sobre superficies mal adheridas, contaminadas o en mal estado

- Uso de selladores o productos distintos a los recomendados por AUREK

- Diluciones incorrectas o aplicación fuera de especificaciones

- Aplicación en condiciones climáticas extremas (lluvia, viento, temperaturas fuera de rango)

- Daños mecánicos, estructurales o por agentes externos

- Falta de mantenimiento normal del recubrimiento

- Variaciones de color derivadas de la aplicación, iluminación, absorción del sustrato o desgaste natural

Para hacer válida la garantía, el usuario deberá:

- Conservar y presentar el comprobante de compra original (ticket, factura o nota de venta)

- Proporcionar evidencia fotográfica del área aplicada

- Permitir, en caso necesario, una inspección técnica por parte de AUREK

- Acreditar que el producto fue aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de PINTURAS AURÉK S.A. DE C.V. se limita exclusivamente a la reposición del producto, sin incluir mano de obra, costos de aplicación, daños indirectos o daños consecuenciales.



HECHO EN MÉXICO



ENVASE RECICLABLE

FABRICADO POR: PINTURAS AUREK S.A. DE C.V.
Privada del Rey No. 4022, C.P. 64880, Colonia Los Remates, Monterrey, NL
Tel. +52 (81) 2409 5760 | contacto@aurek.com.mx | www.aurek.com.mx