

DRY PRO

RECUBRIMIENTO DRY FALL INTERIOR



BASE AGUA



SECADO RÁPIDO



MÁXIMA ADHERENCIA



APLICACIÓN SIN RESIDUOS

MATE

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento base de agua de secado rápido tipo dry fall. Su formulación especial permite que el exceso de pintura seque en el aire y caiga como polvo seco, reduciendo la limpieza y el desperdicio durante la aplicación.

USOS RECOMENDADOS

- Estructuras.
- Techos.
- Superficies elevadas.

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Mínima neblina y cero goteo.
- Secado rápido (10-15 minutos).
- Excelente adherencia sobre metal y concreto.
- Alta resistencia al polvo y humedad.
- Acabado blanco mate.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Clasificación: Primario Estiren - Acrílico

Acabado: Mate

Color: Blanco

Método de aplicación: Aspersión sin aire

Adelgazador: Agua limpia

Tiempo de secado: a 25°C y 50% H. R.

- Al tacto: 10 - 15 minutos

- Para recubrir: 2 horas

Densidad a 25°C: 1,560 - 1.600 kg/L

Sólidos por volumen: 46 + 2%

Sólidos por peso: Mínimo 67%

Espesor seco recomendado: 1.5 a 2.0 Mills (38.1 a 50.8 micras)

Capas recomendadas: 1

Primario recomendado: Aurék Prime / IronPro

Solvente de limpieza: Agua limpia

Presentación: 19.0 litros y 200.0 litros

RENDIMIENTO

8 - 10 m²/L por mano, dependiendo de la superficie y aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica), asegurándose que la misma esté perfectamente seca, libre de grasa, polvo y de toda impureza que afecte al buen desempeño del producto.

MODO DE APLICACIÓN

- Agite o mezcle perfectamente el producto hasta lograr una consistencia homogénea.
- Aplique con aspersión (convencional / airless), respetando las proporciones de mezcla y dilución recomendadas en la ficha técnica.
- Aplique de una a dos manos cruzadas, dejando secar el tiempo indicado entre aplicaciones.
- No aplique bajo lluvia, humedad alta ni con temperaturas menores a 10 °C o superiores a 40 °C.
- Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
- El cumplimiento de estas instrucciones es esencial para asegurar la adherencia, protección y durabilidad del recubrimiento.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar a temperaturas menores a 10 °C ni mayores a 40 °C.

Evitar aplicar bajo lluvia o humedad excesiva.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar con agua limpia inmediatamente después de usar.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco.

Vida útil aproximada: 12 meses.

aurek

PINTURAS

DRY PRO

RECUBRIMIENTO DRY FALL

INTERIOR



BASE AGUA



SECADO RÁPIDO



MÁXIMA ADHERENCIA



APLICACIÓN SIN RESIDUOS

USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD



SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

1. Evite el contacto con ojos y piel.
2. Use protección respiratoria, guantes y gafas.
3. No se aplique en superficies mojadas.
4. Conservar el envase cerrado en lugar fresco y ventilado.
5. No exponer a temperaturas mayores a 40°C.

ATENCIÓN

1. No se consuman alimentos, ni fume durante su aplicación.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. No se ingiera.
4. En caso de ingestión solicite atención médica de inmediato.
5. Consulte la ficha técnica y hoja de seguridad antes de su aplicación.

REGULACIÓN

Este producto cumple con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial – Etiquetado general de productos) y NOM-189-SSA1/SCFI-2018 (Productos de limpieza, recubrimientos, pinturas y barnices – Etiquetado y disposición sanitaria).

El contenido neto, información técnica, precauciones, modo de uso, advertencias, instrucciones de aplicación y periodo de garantía han sido establecidos conforme a las regulaciones vigentes de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Salud (SSA).

Producto no tóxico, 100 % libre de plomo, bajo VOC y ecológicamente responsable.

En caso de emergencia médica, contacte al centro de salud más cercano y proporcione la etiqueta del producto.

GARANTÍA

PINTURAS AUREK S.A. DE C.V. garantiza sus recubrimientos industriales contra defectos de formulación o fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el producto sea:

- Aplicado conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta y ficha técnica vigente
 - Utilizado sobre superficies adecuadamente preparadas
 - Utilizando el sistema completo AUREK, cuando así se requiera
 - Utilizado dentro de su vida útil
 - Aplicado en condiciones ambientales adecuadas
 - Utilizado sin mezclar con productos de otras marcas
- La garantía NO cubre fallas ocasionadas por:

- Deficiente preparación de la superficie
 - Humedad activa, filtraciones, salitre o eflorescencias
 - Aplicación sobre superficies mal adheridas, contaminadas o en mal estado
 - Uso de productos distintos a los recomendados por AUREK
 - Diluciones incorrectas o aplicación fuera de especificaciones
 - Aplicación en condiciones climáticas extremas (lluvia, viento, temperaturas fuera de rango)
 - Daños mecánicos, estructurales o por agentes externos
 - Falta de mantenimiento normal del recubrimiento
 - Variaciones de color derivadas de la aplicación, iluminación, absorción del sustrato o desgaste natural
- Para hacer válida la garantía, el usuario deberá:

- Conservar y presentar el comprobante de compra original (ticket, factura o nota de venta)
- Proporcionar evidencia fotográfica del área aplicada
- Permitir, en caso necesario, una inspección técnica por parte de AUREK
- Acreditar que el producto fue aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de PINTURAS AUREK S.A. DE C.V. se limita exclusivamente a la reposición del producto, sin incluir mano de obra, costos de aplicación, daños indirectos o daños consecuenciales.



HECHO EN MÉXICO



ENVASE RECICLABLE

FABRICADO POR: PINTURAS AUREK S.A. DE C.V.
Privada del Rey No. 4022, C.P. 64880, Colonia Los Remates, Monterrey, NL
Tel. +52 (81) 2409 5760 | contacto@aurek.com.mx | www.aurek.com.mx