

# KAPRO 3

IMPERMEABILIZANTE CON CAUCHO  
BASE AGUA | EXTERIOR

3  
AÑOS

BLANCO

ELIMINA LA  
POROSIDADEXCELENTE  
SELLADOFÁCIL  
APLICACIÓN

## DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante con Caucho base agua, formulado con resinas acrílicas de alta calidad y caucho Molido que mejoran su elasticidad y resistencia. Ideal para proteger techos y muros contra filtraciones, humedad y rayos UV.

## USOS RECOMENDADOS

- Muros y plafones de yeso, cemento, concreto y aplanados.
- Vivienda, comercio y espacios institucionales.
- Uso interior y exterior bajo condiciones normales.

## BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Gran impermeabilidad.
- Alta elasticidad y reflectividad térmica.
- Buena protección a humedad y salitre.
- Secado rápido.
- Fácil limpieza.
- 100% libre de plomo, bajo en olor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Clasificación: Impermeabilizante  
Acabado: Mate  
Color: Blanco o rojo  
Método de aplicación: Brocha o rodillo  
Tiempo de secado: a 25°C y 50% H. R.  
- Al tacto: 2 horas  
- Para recubrir: 12 a 24 horas  
Viscosidad a 25°C: 35,000 cps mínimo  
Densidad a 25°C: 1.380 0.100 kg/L  
Sólidos por volumen: 40 + 2%  
Sólidos por peso: Mínimo 56%  
Capas recomendadas: 3  
Primario recomendado: El mismo  
Solvente de limpieza: Agua limpia  
Presentación: 4.0 litros, 19.0 litros y 200.0 litros

## RENDIMIENTO

0.8 – 1.0 m<sup>2</sup>/L | 3 años

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia, seca y libre de polvo, grasa, sarro, hongos o materiales sueltos.

En caso de superficies nuevas o porosas, aplique una mano de Sellador KAPRO.

## MODO DE APLICACIÓN

- Revuelva el impermeabilizante hasta obtener una mezcla homogénea.
- Aplique la primera capa diluida hasta con 10 % de agua limpia para mejorar adherencia y sellado. Posteriormente, aplique dos manos cruzadas sin diluir, dejando secar de 6 a 8 horas entre cada aplicación.
- No aplique bajo lluvia, ni en superficies calientes al tacto o con humedad.
- Mantenga el área libre de tránsito durante el proceso de secado.
- Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.
- Una preparación inadecuada de la superficie o no respetar los tiempos de secado puede afectar el desempeño y la durabilidad del impermeabilizante.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar a temperaturas menores a 10 °C ni mayores a 40 °C.

Evitar aplicar bajo lluvia o humedad excesiva.

## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar con agua limpia inmediatamente después de usar.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco.  
Vida útil aproximada: 12 meses.

# aurek

PINTURAS

# KAPRO 3

IMPERMEABILIZANTE CON CAUCHO  
BASE AGUA | EXTERIOR



ELIMINA LA  
POROSIDAD



EXCELENTE  
SELLADO



FÁCIL  
APLICACIÓN

## USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD



## SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

### ADVERTENCIA

1. Evite el contacto con ojos y piel.
2. Use protección respiratoria, guantes y gafas.
3. No se aplique en superficies mojadas.
4. Conservar el envase cerrado en lugar fresco y ventilado.
5. No exponer a temperaturas mayores a 40°C.

### ATENCIÓN

1. No se consuman alimentos, ni fume durante su aplicación.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. No se ingiera.
4. En caso de ingestión solicite atención médica de inmediato.
5. Consulte la ficha técnica y hoja de seguridad antes de su aplicación.

## REGULACIÓN

Este producto cumple con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial – Etiquetado general de productos) y NOM-189-SSA1/SCFI-2018 (Productos de limpieza, recubrimientos, pinturas y barnices – Etiquetado y disposición sanitaria).

El contenido neto, información técnica, precauciones, modo de uso, advertencias, instrucciones de aplicación y periodo de garantía han sido establecidos conforme a las regulaciones vigentes de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Salud (SSA).

Producto no tóxico, 100 % libre de plomo, bajo VOC y ecológicamente responsable.

En caso de emergencia médica, contacte al centro de salud más cercano y proporcione la etiqueta del producto.

## GARANTÍA

PINTURAS AURÉK S.A. DE C.V. garantiza que KAPRO 3 cumple con las especificaciones de calidad, formulación y fabricación establecidas por la empresa, y que, bajo condiciones normales de uso, ofrece un desempeño esperado de por 3, 5 o 7 años, según la presentación adquirida, siempre y cuando el producto sea:

- Aplicado conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta y ficha técnica vigente
- Utilizado sobre superficies adecuadamente preparadas
- Utilizando el sistema completo AUREK, cuando así se requiera
- Utilizado dentro de su vida útil
- Aplicado en condiciones ambientales adecuadas
- Utilizado sin mezclar con productos de otras marcas

La garantía NO cubre fallas ocasionadas por:

- Deficiente preparación de la superficie
  - Humedad activa, filtraciones, salitre o eflorescencias
  - Aplicación sobre superficies mal adheridas, contaminadas o en mal estado
  - Uso de selladores o productos distintos a los recomendados por AUREK
  - Diluciones incorrectas o aplicación fuera de especificaciones
  - Aplicación en condiciones climáticas extremas (lluvia, viento, temperaturas fuera de rango)
  - Daños mecánicos, estructurales o por agentes externos
  - Falta de mantenimiento normal del recubrimiento
  - Variaciones de color derivadas de la aplicación, iluminación, absorción del sustrato o desgaste natural
- Para hacer válida la garantía, el usuario deberá:
- Conservar y presentar el comprobante de compra original (ticket, factura o nota de venta)
  - Proporcionar evidencia fotográfica del área aplicada
  - Permitir, en caso necesario, una inspección técnica por parte de AUREK
  - Acreditar que el producto fue aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante

## LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de PINTURAS AURÉK S.A. DE C.V. se limita exclusivamente a la reposición del producto, sin incluir mano de obra, costos de aplicación, daños indirectos o daños consecuenciales.



HECHO EN MÉXICO



ENVASE RECICLABLE

FABRICADO POR: PINTURAS AUREK S.A. DE C.V.  
Privada del Rey No. 4022, C.P. 64880, Colonia Los Remates, Monterrey, NL  
Tel. +52 (81) 2409 5760 | contacto@aurek.com.mx | www.aurek.com.mx