

REDUCTOR AURÉK

REDUCTOR PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA

TRANSPARENTE



FÁCIL
APLICACIÓN



GRAN
RENDIMIENTO



USO
INDUSTRIAL



GRAN
RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN

Solvente industrial formulado para la limpieza de herramientas, equipos de aplicación y para la dilución controlada de recubrimientos base solvente, únicamente cuando el sistema AURÉK así lo especifique.

Su formulación permite una evaporación equilibrada que facilita la aplicación y la correcta limpieza sin afectar el desempeño del recubrimiento.

USOS RECOMENDADOS

- Limpieza de brochas, rodillos, pistolas de aspersion y equipos.
- Limpieza de recipientes y accesorios de aplicación.
- Dilución de recubrimientos base solvente AURÉK (solo cuando la ficha técnica lo indique).
- Remoción de residuos frescos de recubrimientos antes del curado.

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Facilita la limpieza eficiente de herramientas y equipos.
- Contribuye a una correcta manejabilidad del producto durante la aplicación.
- Evaporación controlada que ayuda a obtener acabados uniformes.
- Compatible con sistemas industriales AURÉK base solvente.
- Uso profesional.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: Líquido
 Tipo: Solvente aromático
 Olor: Característico
 Densidad: 0-861 g/mL
 Color: Incoloro
 Brillo: N/A
 VOC: 100%
 Tiempo de secado: N/A

MODO DE APLICACIÓN

Dilución:

- Agregar Reductor Aurék en pequeñas cantidades y mezclar hasta homogeneizar.
- No exceder la proporción indicada en la ficha técnica del recubrimiento.

Limpieza:

- Limpiar herramientas inmediatamente después de su uso.
- En equipos, enjuagar con Reductor Aurék hasta eliminar residuos.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- No aplicar cerca de flama, chispas o fuentes de ignición.
- Evitar acumulación de vapores.
- Evitar aplicar bajo lluvia o humedad excesiva.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar con Reductor Aurék inmediatamente después de usar.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco.
 Vida útil aproximada: 12 meses.

USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD





FÁCIL
APLICACIÓN



GRAN
RENDIMIENTO



USO
INDUSTRIAL



GRAN
RESISTENCIA

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

PRODUCTO INFLAMABLE

ADVERTENCIA

1. Evite el contacto con ojos y piel.
2. Use protección respiratoria, guantes y gafas.
3. No se aplique en superficies mojadas.
4. Conservar el envase cerrado en lugar fresco y ventilado.
5. No exponer a temperaturas mayores a 40°C.

ATENCIÓN

1. No se consuman alimentos, ni fume durante su aplicación.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. No se ingiera.
4. En caso de ingestión solicite atención médica de inmediato.
5. Consulte la ficha técnica y hoja de seguridad antes de su aplicación.

REGULACIÓN

Este producto cumple con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial – Etiquetado general de productos) y NOM-189-SSA1/SCFI-2018 (Productos de limpieza, recubrimientos, pinturas y barnices – Etiquetado y disposición sanitaria).

El contenido neto, información técnica, precauciones, modo de uso, advertencias, instrucciones de aplicación y periodo de garantía han sido establecidos conforme a las regulaciones vigentes de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Salud (SSA).

En caso de emergencia médica, contacte al centro de salud más cercano y proporcione la etiqueta del producto.

GARANTÍA

PINTURAS AUREK S.A. DE C.V. garantiza sus recubrimientos industriales contra defectos de formulación o fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el producto sea:

- Aplicado conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta y ficha técnica vigente
- Utilizado sobre superficies adecuadamente preparadas
- Utilizando el sistema completo AUREK, cuando así se requiera
- Utilizado dentro de su vida útil
- Aplicado en condiciones ambientales adecuadas
- Utilizado sin mezclar con productos de otras marcas

La garantía NO cubre fallas ocasionadas por:

- Deficiente preparación de la superficie
- Humedad activa, filtraciones, salitre o eflorescencias
- Aplicación sobre superficies mal adheridas, contaminadas o en mal estado
- Uso de productos distintos a los recomendados por AUREK
- Diluciones incorrectas o aplicación fuera de especificaciones
- Aplicación en condiciones climáticas extremas (lluvia, viento, temperaturas fuera de rango)
- Daños mecánicos, estructurales o por agentes externos
- Falta de mantenimiento normal del recubrimiento
- Variaciones de color derivadas de la aplicación, iluminación, absorción del sustrato o desgaste natural

Para hacer válida la garantía, el usuario deberá:

- Conservar y presentar el comprobante de compra original (ticket, factura o nota de venta)
- Proporcionar evidencia fotográfica del área aplicada
- Permitir, en caso necesario, una inspección técnica por parte de AUREK
- Acreditar que el producto fue aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de PINTURAS AURÉK S.A. DE C.V. se limita exclusivamente a la reposición del producto, sin incluir mano de obra, costos de aplicación, daños indirectos o daños consecuenciales.



HECHO EN MÉXICO



ENVASE RECICLABLE