

SELLA KAPRO

SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA
EXTERIOR

BLANCO



MÁXIMA
ADHERENCIA



BASE AGUA



SECADO
RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

Sellador estiren / acrílico base agua, blanco, formulado para mejorar la adherencia y uniformidad de impermeabilizantes. Reduce la absorción del sustrato y prolonga la durabilidad del acabado final.

USOS RECOMENDADOS

- Muros y plafones de yeso, cemento, concreto y aplanados.
- Vivienda, comercio y espacios institucionales.
- Uso interior y exterior bajo condiciones normales.

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Gran impermeabilidad.
- Mejora adherencia del impermeabilizante.
- Buena protección a humedad y salitre.
- Secado rápido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Clasificación: Sellador Impermeabilizante

Acabado: Mate

Color: Transparente / blanquoso

Método de aplicación: Brocha o rodillo

Tiempo de secado: a 25°C y 50% H. R.

- Al tacto: 15 a 30 minutos

- Para recubrir: 1 hora

Viscosidad a 25°C: 2,500 – 3,500 cps

Densidad a 25°C: 1.000 – 1.200 kg/L

Sólidos por volumen: 40 + 2%

Sólidos por peso: Mínimo 40%

Capas recomendadas: 2

Primario recomendado: El mismo

Solvente de limpieza: Agua limpia

Presentación: 4.0 litros, 19.0 litros y 200.0 litros

RENDIMIENTO

3.0 – 5.0 m²/L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies de concreto y yeso: Las superficies de concreto y yeso nuevas contienen una gran cantidad de humedad y sales alcalinas, que perjudican a los recubrimientos; por esta razón es necesario dejar curar por 28 días, antes de la aplicación de cualquier recubrimiento.

Verifique que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o material suelto.

MODO DE APLICACIÓN

- Mezcle el sellador antes de usar.
- Aplique con brocha o rodillo en una sola mano sobre superficies limpias y secas.
- Deje secar completamente antes de aplicar impermeabilizantes Kapro 3 / 5 / 7.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar a temperaturas menores a 10 °C ni mayores a 40 °C.

Evitar aplicar bajo lluvia o humedad excesiva.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar con agua limpia inmediatamente después de usar.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco.

Vida útil aproximada: 12 meses.

aurek

PINTURAS

SELLA KAPRO

SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA
EXTERIOR



MÁXIMA
ADHERENCIA



BASE AGUA



SECADO
RÁPIDO

USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD



SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

1. Evite el contacto con ojos y piel.
2. Use protección respiratoria, guantes y gafas.
3. No se aplique en superficies mojadas.
4. Conservar el envase cerrado en lugar fresco y ventilado.
5. No exponer a temperaturas mayores a 40°C.

ATENCIÓN

1. No se consuman alimentos, ni fume durante su aplicación.
2. Mantenga fuera del alcance de los niños.
3. No se ingiera.
4. En caso de ingestión solicite atención médica de inmediato.
5. Consulte la ficha técnica y hoja de seguridad antes de su aplicación.

REGULACIÓN

Este producto cumple con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial – Etiquetado general de productos) y NOM-189-SSA1/SCFI-2018 (Productos de limpieza, recubrimientos, pinturas y barnices – Etiquetado y disposición sanitaria).

El contenido neto, información técnica, precauciones, modo de uso, advertencias, instrucciones de aplicación y periodo de garantía han sido establecidos conforme a las regulaciones vigentes de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Salud (SSA).

Producto no tóxico, 100 % libre de plomo, bajo VOC y ecológicamente responsable.

En caso de emergencia médica, contacte al centro de salud más cercano y proporcione la etiqueta del producto.

GARANTÍA

PINTURAS AUREK S.A. DE C.V. garantiza que SELLA KAPRO cumple con las especificaciones de calidad, formulación y fabricación establecidas por la empresa, y que, bajo condiciones normales de uso, ofrece un desempeño esperado de por 3, 5 o 7 años, según la presentación adquirida, siempre y cuando el producto sea:

- Aplicado conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta y ficha técnica vigente
- Utilizado sobre superficies adecuadamente preparadas
- Utilizando el sistema completo AUREK, cuando así se requiera
- Utilizado dentro de su vida útil
- Aplicado en condiciones ambientales adecuadas
- Utilizado sin mezclar con productos de otras marcas

La garantía NO cubre fallas ocasionadas por:

- Deficiente preparación de la superficie
 - Humedad activa, filtraciones, salitre o eflorescencias
 - Aplicación sobre superficies mal adheridas, contaminadas o en mal estado
 - Uso de selladores o productos distintos a los recomendados por AUREK
 - Diluciones incorrectas o aplicación fuera de especificaciones
 - Aplicación en condiciones climáticas extremas (lluvia, viento, temperaturas fuera de rango)
 - Daños mecánicos, estructurales o por agentes externos
 - Falta de mantenimiento normal del recubrimiento
 - Variaciones de color derivadas de la aplicación, iluminación, absorción del sustrato o desgaste natural
- Para hacer válida la garantía, el usuario deberá:
- Conservar y presentar el comprobante de compra original (ticket, factura o nota de venta)
 - Proporcionar evidencia fotográfica del área aplicada
 - Permitir, en caso necesario, una inspección técnica por parte de AUREK
 - Acreditar que el producto fue aplicado conforme a las recomendaciones del fabricante

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de PINTURAS AUREK S.A. DE C.V. se limita exclusivamente a la reposición del producto, sin incluir mano de obra, costos de aplicación, daños indirectos o daños consecuenciales.



HECHO EN MÉXICO



ENVASE RECICLABLE

FABRICADO POR: PINTURAS AUREK S.A. DE C.V.
Privada del Rey No. 4022, C.P. 64880, Colonia Los Remates, Monterrey, NL
Tel. +52 (81) 2409 5760 | contacto@aurek.com.mx | www.aurek.com.mx